

TYP

CENA

(v EUR bez DPH)

OBRÁZOK

KOMFORTNÉ VZDUCHOVÉ CLONY DOORMASTER (C1-..)

C1-N-100	516
C1-N-100 TR	572
C1-N-150	719
C1-N-150 TR	782
C1-N-200	910
C1-N-200 TR	950
C1-W-100	680
C1-W-100 TR	745
C1-W-150	937
C1-W-150 TR	1002
C1-W-200	1176
C1-W-200 TR	1219
C1-E1-100 (4,5 KW)	823
C1-E1-100 TR (4,5 KW)	871
C1-E1-150 (6,5 KW)	1080
C1-E1-150 TR (6,5 KW)	1127
C1-E1-200 (9 KW)	1341
C1-E1-200 TR (9 KW)	1369
C1-E2-100 (9 KW)	892
C1-E2-100 TR (9 KW)	950
C1-E2-150 (13,5 KW)	1159
C1-E2-150 TR (13,5 KW)	1218
C1-E2-200 (18 KW)	1463
C1-E2-200 TR (18 KW)	1492



- šířka dveří -

	1 m	1,5 m	2 m
- výška dveří -	C1 - W - 100	C1 - W - 150	C1 - W - 200
2,5 m	C1 - E1 - 100	C1 - E1 - 150	C1 - E1 - 200
	C1 - E2 - 100	C1 - E2 - 150	C1 - E2 - 200
	C1 - N - 100	C1 - N - 150	C1 - N - 200

- vodný ohrev (W)
 - elektrický ohrev (E)
 - nízkoteplotný bez ohrevu (N)
- TR – s reguláciou výkonu

Clony sú vzduchotechnické zariadenia, ktoré pomocou opticky nerušeného prúdu vzduchu oddeľujú vnútorné a vonkajšie prostredie. Sú určené pre vnútornú inštaláciu nad vchodové dvere do všetkých typov budov s výškou dverí do 2,5m. Clony C1 sú tvorené samonosným skeletom a krycími panelmi z pozinkovaného plechu. Bočné kryty sú z laminátu. Farebné prevedenie povrchu clón je v odtieni RAL 9002. Na žiadosť je možné clony vybaviť regulátormi výkonu ventilátorov.

KOMFORTNÉ VZDUCHOVÉ CLONY DOORMASTER (D2-..)

D2-N-100	1074
D2-N-150	1445
D2-N-200	1896
D2-N-250	2207
D2-W-100	1295
D2-W-150	1755
D2-W-200	2322
D2-W-250	2762
D2-E1-100 (9 KW)	1371
D2-E1-150 (13,5 KW)	1821
D2-E1-200 (18 KW)	2332
D2-E1-250 (22,5 KW)	2773
D2-E2-100 (13,5 KW)	1417
D2-E2-150 (20,3 KW)	1961
D2-E2-200 (27 KW)	2496
D2-E2-250 (33,8 KW)	2961



- šířka dveří -

	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m
- výška dveří -	D2 - W - 100	D2 - W - 150	D2 - W - 200	D2 - W - 250
3,0 m	D2 - E1 - 100	D2 - E1 - 150	D2 - E1 - 200	D2 - E1 - 250
	D2 - E2 - 100	D2 - E2 - 150	D2 - E2 - 200	D2 - E2 - 250
	D2 - N - 100	D2 - N - 150	D2 - N - 200	D2 - N - 250
3,5 m	D2 - E1 - 100	D2 - E1 - 150	D2 - E1 - 200	D2 - E1 - 250
	D2 - E2 - 100	D2 - E2 - 150	D2 - E2 - 200	D2 - E2 - 250
	D2 - N - 100	D2 - N - 150	D2 - N - 200	D2 - N - 250

- vodný ohrev (W)
- elektrický ohrev (E)
- nízkoteplotný bez ohrevu (N)

TYP

Clony DoorMaster D2 sú vzduchotechnické zariadenia, ktoré pomocou opticky nerušeného prúdu vzduchu oddelujú vnútorné a vonkajšie prostredie. Sú určené pre vnútornú inštaláciu nad vchodové dvere do všetkých typov budov s výškou dverí do 3 m. Clony D2 sú tvorené samonosným skeletom s krycími panelmi z pozinkovaného plechu. Bočné kryty sú z laminátu. Výstupná komora je dodávaná s tepelnou izoláciou. Polohovateľná výfuková mriežka umožňuje nastavenie optimálneho smeru cloniaceho prúdu vzduchu. U štandardného prevedenia je opláštenie clony v odtieni RAL 9002. Všetky clony sú vybavené motormi s možnosťou trojstupňovej regulácie.

TABUĽKA 1 – MOŽNOSTI OVLÁDANIA A REGULÁCIE PODĽA TYPU CLONY

Možnosti ovládania a regulácie	Regulácia otáčok		Regulácia ohrevu				možnosť pripojenia dverného kontaktu ¹⁾	
	počet stupňov otáčok	trojstupňová regulácia otáčok (0-1-2-3)	počet stupňov ohrevu	trojstupňová regulácia el. ohrevu (0-1-2-3)	Priestorový termostat (on/off) s užívateľským nastavením teploty			
					RAB 90	RAB 90E		RAA 10
C1 - N	1		-				áno	
C1 - W	1		1		pri použití TVW-E			áno
C1 - E1	1		1		áno			ne
C1 - E2	1		2	áno	áno			ne
C1 - N / TR	3	áno	-					áno
C1 - W / TR	3	áno	1		pri použití TVW-E			áno
C1 - E1 / TR	3	áno	1		áno			ne
C1 - E2 / TR	3	áno	2	áno	áno			ne
D2 - N	3	áno	-					áno
D2 - W	3	áno	1		pri použití TVW-E			áno
D2 - E1	3	áno	2	áno	áno			ne
D2 - E2	3	áno	3	áno	áno			ne

¹⁾ prevádzka clón dverným kontaktom (DK) nie je vhodná u clón s elektrickým ohrevom (ozn. E1 a E2) a u clón s vodným výmenníkom s predradeným uzatváracím termoelektrickým ventilom, pretože nahrievanie ich ohrievačov je dlhšie ako doba otvorenia dverí.



RAB 90



RAB 90E

RAA 10
(nastavenie pod krytom)RAA 20
(nastavovacie koliesko)RAA 30
(nastavovacie koliesko, s možnosťou vypnutia ohrevu)

TYP	OZNAČENIE	CENA (v EUR bez DPH)	OBRÁZOK
-----	-----------	-------------------------	---------

OVLÁDAČE CLÔN DOORMASTER C A D

Ovládač pre voľbu otáčok ventilátora	RAB 90	15
Ovládač pre voľbu vykurovacieho výkonu	RAB 90E	16
Termostatický ovládač pre reguláciu ohrevu	RAA 10	17
Termostatický ovládač pre reguláciu ohrevu	RAA 20	16
Termostatický ovládač pre reguláciu ohrevu	RAA 30	18

PRÍSLUŠENSTVO CLÔN DOORMASTER C A D

Náhradná fitračná tkanina pre clony D2	DM FND 100	15
Náhradná fitračná tkanina pre clony D2	DM FND 150	22
Náhradná fitračná tkanina pre clony D2	DM FND 200	30
Náhradná fitračná tkanina pre clony D2	DM FND 250	37
Termoelektrický ventil priamy	TWW-P	106
Termostatický ventil rohový	TWW-R	118
Priamy ventil s termoelekt. pohonom pre clony C1/D2	TWW-E	72
Spojovacia sada pre clony C1	DM SS C1	4
Spojovacia sada pre clony D2	DM SS D2	2
Nástenná závesná konzola pre clony C1	DM NKC 100	9
Nástenná závesná konzola pre clony C1	DM NKC 150	9
Nástenná závesná konzola pre clony C1	DM NKC 200	18
Nerezová pripojovacia hadica	Hadica G 3/4" 250	26

PRÍEMYSELNÉ CLONY DOORMASTER

Priemyselné clony DoorMaster P sa vyrábajú v štyroch výkonových veľkostiach. Dĺžka výstupnej štrbiny je variabilná od 2 do 5 m. Plášť clony je z pozinkovaného plechu bez vonkajšej povrchovej úpravy. Pevná výstupná štrbina má zabudované horizontálne smerové navádzacie listy. Ohrev vzduchu je lamelovým vodným ohrievačom Cu/Al alebo elektrickým ohrievačom. Clona môže byť tiež nízko teplotná bez ohrevu.

TABUĽKA 2 – ROZDELENIE CLÔN PODĽA OHREVU A DĹŽKY ŠTRBINY

Ohrev	Dĺžka štrbiny	200	250	300	350	400	450	500
Nízko teplotný (bez ohrevu)	P-6N...	1027	1041	1055	1106	1120	1134	1181
	P-7N...	1366	1383	1400	1456	1470	1488	1541
	P-8N...	1570	1590	1609	1663	1686	1706	1764
	P-9N...	1824	1845	1866	1931	1952	1973	2039
Vodný ohrev	P-6W...	1264	1278	1292	1343	1358	1372	1423
	P-7W...	1692	1709	1726	1779	1797	1814	1867
	P-8W...	1994	2014	2034	2091	2111	2131	2188
	P-9W...	2312	2333	2355	2420	2441	2462	2527
El. ohrev	P-6E...	1439	1454	1468	1519	1533	1547	1598
	P-7E...	1909	1926	1943	1997	2014	2031	2085
	P-8E...	2214	2234	2254	2311	2331	2351	2408
	P-9E...	2487	2508	2529	2594	2616	2637	2702



TYP	OZNAČENIE	CENA (v EUR bez DPH)	OBRÁZOK
-----	-----------	-----------------------------	---------

PRÍSLUŠENSTVO CLÔN DOORMASTER P

Nerezová pripojovacia hadica (iba pre clony W)	Hadica G 1"-350	23	
Ochranné relé pre nízkoteplotné clony bez ohrevu	STD	119	
Regulačný termostat	TH 160	41	
Riadiaca jednotka pre clony s vodným ohrevom	VCP-W	275	
Riadiaca jednotka pre clony s elektrickým ohrevom	VCP-E	488	
Čerpadlo	UPS 25-40	99	
Čerpadlo	UPS 25-60	127	
Čerpadlo	UPS 25-80	295	
Náhradný filtračný materiál pre filter clony P-6	VF3N 60-35	12	
Náhradný filtračný materiál pre filter clony P-7	VF3N 70-40	13	
Náhradný filtračný materiál pre filter clony P-8	VF3N 80-50	15	
Náhradný filtračný materiál pre filter clony P-9	VF3N 90-50	16	



VCP-E



STD



TH 160



UPS 25-40



Hadica G 1"